



Gold

ATTUATORE ELETTROMECCANICO IRREVERSIBILE 230V e 24V PER CANCELLI SCORREVOLI

230V and 24 V ELECTRO-MECHANICAL IRREVERSIBLE ACTUATOR FOR SLIDING GATES

MOTORREDUCTOR ELECTROMECAÁNICO IRREVERSIBLE 230V y 24V PARA PUERTAS CORREDERAS

OPERATEUR ÉLECTROMÉCANIQUE IRREVERSIBLE 230V ET 24V POUR PORTAILS COULISSANTS

ELEKTROMECHANISCHER NICHT UMKEHRBARER STELLANTRIEB 230V UND 24V FÜR SCHIEBETORE

GOLD230V - GOLD 24V



Attuatore elettromeccanico irreversibile per cancelli scorrevoli fino a 600 Kg di peso con applicazione a cremagliera, uso residenziale.

Electro-mechanical irreversible actuator for sliding gates up to 600 Kg of weight with rack drive, for residential applications.

Motorreductor electromecánico irreversible para puertas correderas hasta 600 Kg de peso con aplicación a cremallera, uso residencial.

Opérateur électromécanique irréversible pour portails coulissants jusqu' à 600 kg et avec une application à crémaillère, emploi résidentiel.

Elektromechanischer nicht umkehrbarer Stellantrieb für Zahnstangeschiebeteile mit maximalem Gewicht von 600 Kg.




Robusta piastra di ancoraggio in acciaio cromato che consente una perfetta regolazione della posizione del motore. Possibilità di regolare il motore anche in altezza.

A heavy chromium-plated steel anchoring plate allows a perfect adjusting of motor placement. It is possible to adjust motor position even vertically.

Robusta placa de fijación en acero cromado que permite un perfecto ajuste de la posición del motor. Posibilidad de ajustar el motor también en altura.

Une solide plaque d'ancrage en acier chromé permet un réglage parfait de la position du moteur. On a la possibilité de régler le moteur même en hauteur.

Es gibt eine starke Grundplatte aus Chromstahl, die eine sichere Platzierung des Motors erlaubt. Man hat auch die Möglichkeit, eine Höhenrestellung durchzuführen.



Tutti i modelli della gamma Gold sono equipaggiati di centrale elettronica di comando completa di ricevitore radio.

All the Gold series models are equipped with electronic control unit and radio receiver.

Todos los modelos de la gama Gold están dotados de cuadro de maniobras con receptor incorporado.

Toute sorte de modèles de la gamme Gold sont équipés d'une centrale électronique de commande complète de récepteur à apprentissage radio.

Alle Ausführungen der Serie Gold werden mit elektronischer Steuerungen mit Einbauempfänger ausgestattet.




Il pratico sistema di sblocco con chiave personalizzata permette il movimento manuale del cancello in mancanza di alimentazione.

The user-friendly release system with custom-made key allows manual operation of the gate in case of power outage.

El práctico sistema de desbloqueo con llave personalizada permite la inmediata maniobra manual en la eventualidad de un corte de luz.

Son système à déblocage très pratique avec une clé personnalisée permet le mouvement manuelle du vantail en absence d'alimentation.

Das praktische Freigabesystem mit einem persönlichem Schlüssel erlaubt die Nutzung des Flügels, wenn die Stromversorgung fehlt.



Finecorsa magnetici di semplice installazione garantiscono un'ottima funzionalità e durata nel tempo anche in situazioni climatiche molto rigide (neve, ghiaccio ecc.)

The easy-to-install magnetic limit switch guarantees high performance and long-lasting even in extreme weather conditions (snowfall, frost, etc.)

Finales de carrera magnéticas inductivas fácilmente instalables garantizan óptima funcionalidad y larga duración en el tiempo incluso en situaciones climáticas extremas (nieve, heladas etc.)

Fin course magnétiques très faciles à installer garantissent une fonctionnalité optimale et une durée pendant le temps en conditions climatiques très rigoureuses (neige, glace, etc.).

Die magnetischen Endschalter, die sehr einfach zu installieren sind, sichern eine optimale Nutzung und Ablaufzeit, auch bei sehr schlechten Wetter (Schnee, Eis, usw.).


GOLD 24V
ideale per
uso intensivo!

GOLD 24V
ideal for
intensive use!

GOLD 24V
ideal para
uso intensivo!

GOLD 24V idéal
pour un emploi intensif!

GOLD 24V, geeignet
für intensive
Verwendung!



- 1 - Lampeggiante / Flashing lamp / Lámpara de señalización / Clignotant / Blinkleuchte
- 2 - Antenna esterna / External aerial / Antena externa / Antenne externe / Aussenantenne
- 3 - Selettore a chiave o digitale / Key switch or keypad / Cerradura de contacto o digital / Sélecteur à clé ou sélecteur numérique / Schlüssel- oder Digitalwähler
- 4 - Fotocellule / Photocells / Fotocélulas / Photocellules / Photozellen

KITGOLD230



Ogni confezione contiene: 1 attuatore elettromeccanico GOLD230V - 2 trasmettitori quadricanali TSC-4 - 1 coppia di fotocellule RIF50 - 1 lampeggiatore EGG220 - 1 antenna ANS433.

Each kit pack contains: 1 electromechanical actuator GOLD230V - 2 four-channel remote controls TSC-4 - 1 pair of photocells RIF50 - 1 flashing lamp EGG220 - 1 aerial ANS433.

Cada confezione contiene: 1 motorreductor electromecánico GOLD230V - 2 emisores cuatricanales TSC-4 - 1 pareja de fotocélulas RIF50 - 1 lámpara de señalización EGG220 - 1 antena ANS433.

Chaque kit contient: 1 opérateur électromécanique, modèle GOLD230V - 2 émetteurs quadri-canaux, modèle TSC-4 - 1 couple de photocellules, modèle RIF50 - 1 clignotant, modèle EGG220 - 1 antenne 433 MHz.

Jede Verpackung enthält: 1 elektromechanischen Stellantrieb GOLD230V - 2 Handsender mit vier Kanälen (TSC-4) - 1 Paar Photozellen RIF50 - 1 Blinkleuchte EGG220 - 1 Antenne 433 MHz.

MODELLO - MODEL - MODELO MODÈLE - AUSFÜHRUNG		GOLD230V	GOLD110V	GOLD24V
Peso max cancello Max wing gate Máximo peso de hoja Poids maximal du vantail Maximales Gewicht des Flügels	Kg	600	600	400
Alimentazione - Power supply Alimentación - Alimentation Spg.-Versorgung	Vac Hz	230 50	110 60	24 Vdc
Potenza motore - Motor power Potencia motor - Puissance moteur - Motorleistung	W	500	500	120
Condensatore - Capacitor Condensador - Condensateur Kondensator	µF	16	40	-
Velocità di traino - Operating speed - Velocidad de arrastre Vitesse de traction - Schleppgeschwindigkeit	m/s	0,5	0,5	0,6
Spinta massima - Maximum thrust - Empuje max. - Poussée maximale - Voller Schub	N	480	480	-
Temperatura d'esercizio Operating temperature Temperatura de funcionamiento Température de fonctionnement Betriebstemperatur	°C	-20 ÷ +60	-20 ÷ +60	-20 ÷ +60
Grado di protezione - Protection Grado de protección - Degré de protection - Schutzgrad	IP	44	44	44
Ciclo di lavoro - Duty cycle Ciclo de trabajo - Cycle de fon- ctionnement - Arbeitsspiel	%	30	30	80
Peso motore - Motor weight Peso motor - Poids moteur Gewicht des Motors	kg	10	10	10



MSV2-PP



TSC4



RIF50



EGG220



ANS433



Cod. CMS

La costa meccanica di sicurezza CMS è un dispositivo di sicurezza per la prevenzione di infortuni su cancelli scorrevoli residenziali ed industriali. Viene applicata sul montante fisso ed il minimo eventuale contatto blocca istantaneamente il movimento di chiusura.

The CMS is a mechanical safety device to prevent accidents with sliding gates in residential and industrial applications. It is applied on the fixed element and any slight obstacle immediately blocks the closing motion.

La banda mecánica de seguridad CMS es un dispositivo de seguridad para la prevención de los accidentes en puertas correderas residenciales e industriales.

Se aplica sobre el poste fijo y el mínimo contacto bloquea de inmediato el movimiento de cierre.

La barre palpeuse, qui est appelée CMS, est un dispositif de sécurité pour la prévention des accidents sur les portails coulissants résidentiels et industriels.

Elle est installée sur le montant fixe et le contact le plus petit bloque instantanément le mouvement de fermeture.

CMS ist eine Sicherheitsvorrichtung, um Unfälle an Industrieschiebetoren und Wohnschiebetoren zu verhindern. Es ist auf dem festen Schenkel eingebaut und jeder eventuelle kleine Kontakt blockiert sogleich das Schließen des Tores.

MODELLO MODEL MODELO MODÈLE AUSFÜHRUNG	LUNGHEZZA LENGTH LARGO LONGUEUR LÄNGE	CONTATTI MICROINTERRUTTORI MICRO-SWITCHES MICRO-INTERRUPTORES CONTACTS MICRO-INTERRUPTEURS MIKROSCHALTERSKONTAKTE	GRADO DI PROTEZIONE LEVEL OF PROTECTION GRADO DE PROTECCIÓN DEGRÉ DES PROTECTION SCHUTZART
CMS15	1,5 m.	NCNO 10A - 250V	IP54
CMS17	1,7 m.		
CMS20	2 m.		



Cod. CREM1000

Cremaigliera M4 in nylon con anima in acciaio 20x28x1000.
20x28x1000 steel-core nylon M4 Rack.

Cremaillera M4 de nylon con alma de acero 20x28x1000.

Crémaillère M4 en nylon avec âme en acier 20x28x1000.

Zahnstange (4 M) aus Nylon mit Stahlkern 20x28x1000.



Cod. PSTA02FEZN

Supporto per montaggio staffa portamagneti su cremaigliera in nylon.

Mounting support for magnet-holding bracket on nylon rack.

Soporte para instalar el porta imán en la cremaillera de nylon.

Support de montage étrier porte-magnéto sur crémaillère en NYLON.

Gestell, um die Magnetträgerbügel auf die Zahnstange aus Nylon zu montieren.

Cod. PSTA01FEZN

Supporto per montaggio staffa portamagneti su cremaigliera metallica e/o zincata.

Mounting support for magnet-holding bracket on metal and/or galvanized rack.

Soporte para instalar el porta imán en la cremaillera metálica y /o galvanizada.

Support de montage étrier porte-magnéto sur crémaillère métallique et/ou zinguée.

Gestell, um die Magnetträgerbügel auf die metallische und/oder verzinkte Zahnstange zu montieren.



V2 ELETTRONICA SPA
Corso Principi di Piemonte 63
12035 RACCONIGI (ITALY)
Tel. +39 01 72 81 24 11
Fax +39 01 72 84 050
e-mail: info@v2elettronica.com

V2 ELECTRONICA IBERICA SL
C/Argenters 6 Ed. 2 Parque Tecn. Valles
08290 CERDANYOLA (ESPANA)
Tel. +34 93 58 09 091
Fax +34 93 59 21 405
e-mail: spain@v2elettronica.com

www.v2elettronica.com