



Silver

ATTUATORE ELETTROMECCANICO 230VAC IRREVERSIBILE PER CANCELLI A BATTENTE CON ANTE FINO A 3 MT DI LUNGHEZZA

230VAC ELECTRO-MECHANICAL IRREVERSIBLE ACTUATOR FOR SWING GATES WITH LEAF UP TO 3 METERS OF LENGTH

ACTUADOR ELECTROMECÁNICO IRREVERSIBLE 230VAC PARA CANCELAS BATIENTES CON HOJAS HASTA 3 MT DE LARGO

OPERATEUR ÉLECTROMÉCANIQUE IRRÉVERSIBLE 230VAC POUR PORTAILS À VANTAIL JUSQU' À 3 M DE LONGUEUR

ELEKTROMECHANISCHER NICHT UMKEHRBARER STELLANTRIEB 230V, DER FÜR GITTERTORE MIT TORFLÜGELN BIS ZU 3 m LÄNGE GEEIGNET SIND



SILVER è un attuatore elettromeccanico a vite senza fine irreversibile adatto all'automazione di cancelli leggeri e pesanti ad anta singola o doppia.

E' fornito in versione per anta destra e sinistra. Viene prodotto in 3 diversi modelli che ne garantiscono l'adattabilità a tutte le esigenze installative.

SILVER is an irreversible electromechanical actuator suitable for automation of light and heavy gates with double or single leaf. It is available in right and left version. Three different models are produced to meet your exact installation requirements.

SILVER es un actuador electromecánico con tornillo sin fin irreversible ideal para la automatización de cancelas ligeras y pesadas de una o dos hojas. Se vende en dos versiones, para hoja derecha y hoja izquierda. Se produce en tres diferentes modelos para garantizar la adaptabilidad a todas las exigencias de instalación.

SILVER est un opérateur électromécanique à vis sans fin irréversible indiqué pour l'automatisation des portails légers et lourds à un ou double vantail. Il est livré soit pour modèle à vantail droite soit gauche. Il est produit en 3 modèles différents qui en garantissent l'adaptabilité à toute sorte d'exigence d'installation.

SILVER ist ein elektromechanischer nicht umkehrbarer Stellantrieb (mit Schraube ohne Ende), der geeignet ist, um leichte und schwere Gittertore mit einem einzelner oder doppeltem Torflügel zu automatisieren. Es gibt zwei Ausführungen: eine ist für den rechten Flügel, die andere ist für den linken Flügel. Er wird in 3 verschiedenen Ausführungen hergestellt, die die Anforderung aller möglichen Anwendungen sicherstellt.

Vasta gamma di centrali di comando utilizzabili: PD5, PD7, PD1, PRGU433PP, PRGU433RY

Wide range of compatible control units: PD5, PD7, PD1, PRGU433PP, PRGU433RY

Amplia gama de cuadro de maniobras utilizables: PD5, PD7, PD1, PRGU433PP, PRGU433RY

Grande gamme des centrales de commande employables : PD5, PD7, PD1, PRGU433PP, PRGU433RY

Linie von Steuerungen, die mit SILVER passen: PD5, PD7, PD1, PRGU433PP, PRGU433RY



La struttura compatta del Silver, unita alla meccanica semplice e robusta è in grado di offrire ottime prestazioni in ogni condizione climatica.

Silver compact features, together with its strong and simple mechanics guarantee high performances in any weather condition.

La estructura compacta de Silver junto a su simple pero robusta mecánica, garantiza óptimas prestaciones en cualquier situación climática.

Sa structure compacte et sa mécanique simple et solide sont en mesure d'offrir des prestations optimales en chaque condition climatique.

Die kompakte Struktur der Silver-Ausführung zusammen mit der einfacher und beständiger Mechanik versichert optimale Leistungen bei jeglicher Wetterlage.



La chiave di sblocco in dotazione consente il movimento manuale dell'anta in mancanza di alimentazione.

The supplied release key allows manual operation in case of power outage.

La llave de desbloqueo en dotación permite la inmediata maniobra manual en la eventualidad de un corte de luz.

La clé à déblocage, qui est donnée dans ce modèle, permet le mouvement manuel du vantail en absence d'alimentation.

Der Freigabeschlüssel erlaubt die Handbewegung des Türflügels, wenn die Stromversorgung fehlt.



KIT SILVER 400

KIT PER CANCELLI A BATTENTE CON ANTE FINO A 2,5 MT DI LUNGHEZZA

Ogni confezione contiene:

- 2 attuatori elettromeccanici SILVER400
- 1 centrale di comando digitale PD7
- 1 ricevitore super-eterodina ad innesto MT433
- 2 trasmettitori quadricanali TSC-4
- 1 coppia di fotocellule RIF50
- 1 lampeggiatore EGG220

KIT FOR SWING GATES UP TO 2,5 M. LEAF

Each kit pack contains:

- 2 electromechanical actuators SILVER400
- 1 digital control unit PD7
- 1 super-heterodyne plug-inreceiver MT433
- 2 four-channel transmitters TSC-4
- 1 pair of photocells RIF50
- 1 flashing lamp EGG220

KIT PARA CANCELAS BATIENTES CON HOJAS DE HASTA 2,5 M

Cada confezione contiene:

- 2 actuadores electromecánicos SILVER400
- 1 cuadro de maniobras digital PD7
- 1 receptor superheterodino enchufable MT433
- 2 emisores quadricanal TSC-4
- 1 pareja de fotocélulas RIF50
- 1 lámpara de señalización EGG220

KIT POUR PORTAILS À VANTAIL JUSQU' À 2,5 M

Chaque paquet contient:


- 2 opérateurs électromécaniques SILVER400
- 1 centrale de commande numérique PD7
- 1 récepteur superhétérodyne embrochable MT433
- 2 émetteurs quadri-canaux TSC-4
- 1 couple de photocellules RIF50
- 1 clignotant EGG220

BAUSATZ FÜR GITTERTORE, DIE TORFLÜGEL MIT EINER MAXIMALER LÄNGE VON 2,5 m HABEN

Jede Verpackung enthält:

- 2 elektromechanische Stellantriebe - Ausführung SILVER400
- 1 digitale Steuerung PD7
- 1 Steckempfänger MT433 (Superheterodynempfang)
- 2 Handsender mit vier Kanälen (TSC-4)
- 1 Paar Photozellen RIF50
- 1 Blinkleuchte EGG220







- 1 - Lampeggiante / Flashing lamp / Lámpara de señalización / Clignotant / Blinkleuchte
- 2 - Antenna / Aerial / Antena / Antenne / Antenne
- 3 - Selettore a chiave o digitale / Key switch or keypad / Cerradura de contacto o digital / Sélecteur à clé ou numérique Schlüssel- oder Digitalwähler
- 4 - Centrale di comando / Control unit / Cuadro de maniobras Central de commande / Steuerungen
- 5 - Fotocellule esterne / External Photocells / Fotocélulas externas Photocellules externe / Außenfotozellen
- 6 - Fotocellule interne / Internal Photocells / Fotocélulas internas Photocellules interne / Innenfotozellen

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / DATOS TÉCNICOS / DONNÉS TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	SILVER300		SILVER400			SILVER500		
	MA314D2305 MA314S2305	MA309D2305 MA309S2305	MA414D2305 MA414S2305	MA409D2305 MA409S2305	MA414D1276 MA414S1276	MA514D2305 MA514S2305	MA509D2305 MA509S2305	
Lunghezza max anta / Max leaf length / Largo máximo de hoja / Longueur maximale vantail / Maximale Länge des Flügels	m	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3
Alimentazione / Power supply / Alimentación / Alimentation / Spg-Versorgung	Vac Hz	230 50	230 50	230 50	230 50	110 60	230 50	230 50
Potenza motore / Motor power / Potencia motor / Puissance moteur / Motorleistung	W	280	280	280	280	280	280	280
Condensatore / Capacitor / Condensador / Condensateur / Kondensator	µF	8	8	8	8	25	8	8
Corsa max di traino / Max travel / Carrera máx de arrastre / Course maximale de traction / Maximaler Schlepplauf	mm	290	290	385	385	385	510	510
Velocità di traino / Operating speed / Velocidad de arrastre / Vitesse de traction / Maximale Schleppgeschwindigkeit	m/s	0,016	0,01	0,016	0,01	0,016	0,016	0,01
Temperatura d'esercizio / Operating temperature / Temperatura de funcionamiento / Température de fonctionnement / Betriebstemperatur	°C	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Grado di protezione / Protection / Grado de protección / Degré de protection / Schutzgrad	IP	44	44	44	44	44	44	44
Ciclo di lavoro / Duty cycle / Ciclo de trabajo / Cycle de fonctionnement / Arbeitsspiel	%	20	20	20	20	20	20	20
Peso motore / Motor weight / Peso motor / Poids moteur / Motorgewicht	kg	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

**ATTUATORE ELETTROMECCANICO SILVER 300, 400, 500
SILVER 300, 400, 500 ELECTRO-MECHANICAL ACTUATOR
ACTUADOR ELECTRO-MECÁNICO SILVER 300, 400, 500
OPERATEUR ÉLECTROMÉCANIQUE SILVER 300, 400, 500
ELEKTROMECHANISCHER STELLANTRIEB SILVER 300, 400, 500**



SILVER	300	400	500
a	650	750	840
b min	620	720	810
c max	910	1105	1320



V2 ELETTRONICA SPA
Corso Principi di Piemonte 63
12035 RACCONIGI (ITALY)
Tel. +39 01 72 81 24 11
Fax +39 01 72 84 050
e-mail: info@v2elettronica.com

V2 ELECTRONICA IBERICA SL
C/Argenters 6 Ed. 2 Parque Tecn. Valles
08290 CERDANYOLA (ESPANA)
Tel. +34 93 58 09 091
Fax +34 93 59 21 405
e-mail: spain@v2elettronica.com

www.v2elettronica.com